



ZA TOPLA I ČVRSTA
Prijateljstva

**Heat Systems Industrija Trgovačko Društvo s
Ograničenom Odgovornošću (d.o.o.)**





Heat Systems Industrija Trgovačko Društvo s
Ograničenom Odgovornošću (d.o.o.)

O Nama

FENTES je započeo svoj produkcijski vjek 1975. godine sa motom "Za toplu i čvrstu prijateljstva". Poslovanje koje se zasniva na povjerenju, poštovanju i kontinuitetu sa našim kupcima proizvodnjom električnih bojlera, bojlera, termo bojlera, električnih podnih grijača, električnih kombija po željenom standardu i garanciji, isporukom na licu mesta i na vreme pruža proizvode i usluge na efikasan i efektivan način.

POD VODSTVOM NAŠEG MLADOG, DINAMIČNOG, INOVATIVNOG I PREDUZETNIČKOG OSOBLJA NAŠA KOMPANIJA PROIZVODI;

- *FENOHIGH topla voda u slavini za bide je prva na svijetu
- * FENOFIX (grijač vode za brzo grijanje 10 LT – 15 LT - 30 LT ispod sudopera- preko sudopera) prvi na svijetu
- * FENTES ÖNCÜ Topla voda bez čekanja u kombinovanim bojlerima na prirodni plin je prva u svijetu
- * Ispod sudopera – Električni grijači vode iznad sudopera (10 LT - 15 LT - 30 LT)
- *Električni protočni grijači vode (tip kupaonice-kuhinje)
- * Električni bojleri (30 LT-150 LT)
- *Kotao – Termokotao (50LT 150 LT)
- *Električni bojleri industrijskog tipa (160 LT-6000 LT)
- *Pojedinačni kotlovi sa serpentinama
- *Dvostruki serpentinški kotlovi
- *Akumulacioni rezervoari
- *Pojedinačni električni kotlovi sa serpentinama
- *Električni kotlovi sa dvostrukim serpentinama
- *Zidno električno podno grijanje (6KW/h - 36 KW/h)
- *Zidni električni kombi (6KW/h - 36 KW/h)
- *Podno električno grijanje (40 KW/h - 1000 KW/h)

Uz ove proizvode nudimo sve vrste tehničke podrške projektima naših cijenjenih poslovnih partnera sa svojim stručnim i sertifikovanim tehničkim osobljem proizvodi se veliki broj industrijskih proizvoda u sektoru grljanja i tople vode.

Svoje proizvode, proizvedene pod sopstvenom robnom markom u sektoru grljanja i grejanja, naša kompanija nudi našim dragocnim korisnicima.

S ciljem da doprinese rastućim ciljevima Turske sa svojim dinamičnim, dobro opremljenim i stručnim osobljem Fentes Heating Systems ima identitet kompanije fokusirane na zadovoljstvo kupaca, konkurentnost, svjestan, brz i zdrav odgovor na promjene i usvajanje ovoga kao principa u sektore koje opslužuje.

Pored toga, naša kompanija poseduje sertifikate ISO 9001: 2015, ISO 14001, ISO 10002 OHSAS 18001, TSE sertifikat o usaglašenosti kvaliteta i CE sertifikate o usklađenosti.

Fentes Heating Systems, koji je krenuo sa motom 'Toplo i čvrsto prijateljstvo', spreman je za sve vaše zahtjeve i narudžbe.

ISPOD SUDOPERA – IZNAD SUDOPERA
ELEKTRİČNI GRIJAČI VODE

ŠIFRA PROIZVODA: TEIM 10LT -15 LT - 30 LT

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Opseg podešavanja temperature 30-75 °C
- Toplota, pritisak, električni sigurnosni sistem
- Limit (sigurnosni) termostat temperature
- Sigurnosni ventil sa ispuštanjem pritiska
- Kapacitet grijanja 2000 watt/h
- Spoljno tijelo presvučeno elektrostatičkim epoksidnim prahom
- Energetska lampa
- Stilskog dizajna, garancija zamjene bojlera zahvaljujući unutrašnjem kotlu koji se može otvoriti



FENOFIX BRZI GRIJAČ ISPOD SUDOPERA
ELEKTRİČNI GRIJAČI ZA VODU NAD SUDOPEROM
ELEKTRİČNI GRIJAČI VODE

ŠIFRA PROIZVODA: TEIM 15 LT-30 LT TEIM/FNFX

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Opseg podešavanja temperature 30-75 C
- Toplota, pritisak, električni sigurnosni sistem
- Limit (sigurnosni) termostat temperature
- Sigurnosni ventil sa ispuštanjem pritiska
- Kapacitet grijanja 4000 watt/h
- Spoljno tijelo presvučeno elektrostatičkim epoksidnim prahom
- Energetska lampa
- Stilskog dizajna, garancija zamjene bojlera zahvaljujući unutrašnjem kotlu koji se može otvoriti



TEHNIČKI DETALJI

MODEL	EIM 10 LT	EIM 15 LT	TEIM 30 LT
Kapacitet	10 lt	15 lt	30 lt
Snaga Grijača	2000 wath/h	2000 wath/h	2000 wath/h
Kapacitet Grijanja	1720 kcal/h	1720 kcal/h	1720 kcal/h
Frekvencija Struje Napona	230V,9A,50Hz	230V,9A,50Hz	230V,9A,50Hz
Izolacija	50 mm staklena vuna	50 mm staklena vuna	50 mm staklena vuna
Razmak Podešavanja Termostata	30-75 C	30-75 C	30-75 C
Međuizlaz Vode	1/2"	1/2"	1/2"
Maksimalni Radni Pritisak	0,6 mpa	0,6 mpa	0,6 mpa
Ispitni Pritisak	1,2 mpa	1,2 mpa	1,2 mpa
Zaštita Od Vlaga	IPX4	IPX4	IPX4
Utikač	16A	16A	16A
Sigurnosni Termostat	Da	Da	Da
Vrijeme Grijanja	21,4 min	21,4 min	43,1 min
Dubina	200 mm	250 mm	330 mm
Širina	380 mm	430 mm	430 mm
Visina	470 mm	470 mm	520 mm
Bruto Težina	7 kg	9 kg	13,5 kg
Dimenzije Pakovanja	21x38x47 cm	27x38x47 cm	35x45x55 cm

TEHNIČKI DETALJI

MODEL	EIM 10 LT	EIM 15 LT	TEIM 30 LT
Kapacitet	10 lt	15 lt	30 lt
Snaga Grijača	2x2000 wath/h	2x2000 wath/h	2x2000 wath/h
Kapacitet Grijanja	2x1720 kcal/h	2x1720 kcal/h	2x1720 kcal/h
Frekvencija Struje Napona	230V,18A,50Hz	230V,18A,50Hz	230V,18A,50Hz
Izolacija	50 mm staklena vuna	50 mm staklena vuna	50 mm staklena vuna
Razmak Podešavanja Termostata	2 x (30-7 5 C)	2 x (30-7 5 C)	2 x (30-7 5 C)
Međuizlaz Vode	1/2"	1/2"	1/2"
Maksimalni Radni Pritisak	0,6 mpa	0,6 mpa	0,6 mpa
Ispitni Pritisak	1,2 mpa	1,2 mpa	1,2 mpa
Zaštita Od Vlaga	IPX4	IPX4	IPX4
Utikač	16A	16A	16A
Sigurnosni Termostat	Da	Da	Da
Vrijeme Grijanja	9 min	11 min	22 min
Dubina	200 mm	250 mm	330 mm
Širina	380 mm	430 mm	430 mm
Visina	470 mm	470 mm	520 mm
Bruto Težina	7 kg	9 kg	13,5 kg
Dimenzije Pakovanja	21x38x47 cm	27x38x47 cm	35x45x55 cm

30 LT-150 LT ELEKTRİÇNI GRIJAČI VODE

ŠIFRA PROIZVODA: TEIM

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- 30-75 C plinski kontaktni termostat koji održava temperaturu vode na željenoj postavci.
- Ispuštanje vode pod pritiskom, sprečava izlazak tople vode u električnu ploču
- Ekonomska struktura koja štedi energiju, laka montaža.
- Sigurnost rasterećenja nadpritiska
- Mogućnost popravke u bilo kom trenutku zahvaljujući unutrašnjem rezervoaru koji se može ukloniti.
- Metalno kućište obloženo elektrostatičkim prahom
- Standardni grijač od 2000 W
- Limit termostat (prekida strujni krug u slučaju pregrijavanja)
- Lako se čisti ABS donji i gornji poklopac



TEHNIČKI DETALJI

MODEL	TEIM 30 LT	TEIM 50 LT	TEIM 65 LT	TEIM 80 LT	TEIM 100 LT	TEIM 130 LT	TEIM 150 LT
Kapacitet	30 lt	50 lt	65 lt	80 lt	100 lt	130 lt	150 lt
Snaga Grijača	2000 wath/h						
Kapacitet Grijanja	1720 kcal/h						
Frekvencija Struje Napona	230 V, 9A, 50Hz						
Izolacija	50 mm staklena vuna						
Razmak Podešavanja Termostata	30-75 C						
Međuizlaz Vode	1/2"						
Maksimalni Radni Pritisak	0,6 mpa						
Ispitni Pritisak	1,2 mpa						
Zaštita Od Vlaga	IPX4						
Utikač	Fabrication 16A Fiş						
Sigurnosni Termostat	DA						
Vrijeme Grijanja	45min	71,5 min	93 min	114,4min	143 min	171,7min	195min
Dubina	440 mm						
Širina	430 mm						
Visina	550mm	610mm	730mm	870mm	1050mm	1300mm	1450mm
Bruto Težina	15kg	19,5kg	21,5kg	23,75kg	26,75kg	30kg	36,75 kg
Dimenzije Pakovanja	43x45x57cm	43x45x63cm	43x45x75cm	43x45x89cm	43x45x107cm	43x45x132cm	43x45x147cm

30 LT-150 LT FENOFIX BRZI GRIJAČI VODE

ŠIFRA PROIZVODA: TEIM-FNFX

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- 30-75 C plinski kontaktni termostat koji održava temperaturu vode na željenoj postavci
- Ispuštanje vode pod pritiskom, sprečava izlazak tople vode u električnu ploču.
- Ekonomska struktura koja štedi energiju, laka montaža.
- Sigurnost rasterećenja nadpritiska
- Mogućnost popravke u bilo kom trenutku zahvaljujući unutrašnjem rezervoaru koji se može ukloniti
- Metalno kućište obloženo elektrostatičkim prahom
- Standardni grijač 4000 W
- Limit termostat (prekida strujni krug u slučaju pregrijavanja)
- Lako se čisti ABS donji i gornji poklopac.



TEHNIČKI DETALJI

MODEL	TEIM 30 LT	TEIM 50 LT	TEIM 65 LT	TEIM 80 LT	TEIM 100 LT	TEIM 130 LT	TEIM 150 LT
Kapacitet	30 lt	50 lt	65 lt	80 lt	100 lt	130 lt	150 lt
Snaga Grijača	2x2000 wath/h						
Kapacitet Grijanja	2x1720 kcal/h						
Frekvencija Struje Napona	230 V, 18A, 50Hz						
Izolacija Vuna	50 mm staklena vuna						
Razmak Podešavanja Termostata	2 x (30-75 C)						
Međuizlaz Vode	1/2"						
Maksimalni Radni Pritisak	0,6 mpa						
Ispitni Pritisak	1,2 mpa						
Zaštita Od Vlaga	IPX4						
Utikač	3x2,5 TTR Cable						
Sigurnosni Termostat	DA						
Vrijeme Grijanja	22 min	36 min	46 min	57 min	72 min	86 min	98 min
Dubina	440 mm						
Širina	430 mm						
Visina	550mm	610mm	730mm	870mm	1050mm	1300mm	1450mm
Bruto Težina	15kg	19,5kg	21,5kg	23,75kg	26,75kg	30kg	36,75 kg
Dimenzije Pakovanja	43x45x57cm	43x45x63cm	43x45x75cm	43x45x89cm	43x45x107cm	43x45x132cm	43x45x147cm

TRENUTNI GRIJAČ VODE

ŠIFRA PROIZVODA : FNTS-03

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Trenutna topla voda
- 3-stepeni cijevni grijač
- Sigurnosni ventil protiv prevelikog pritiska vode
- Nezapaljiv originalni sirovi materijal otporan na izgaranje
- Specijalna dijafragma koja isključuje energiju kada se prekine ulaz-izlaz vode
- Zahvaljujući 6 zasebnih sigurnosnih mjera, osigurava sigurniju upotrebu
- Zahvaljujući kontroli sa izlaza, eliminiše kvarove koji mogu nastati usled neželjenih situacija
- Može raditi sa niskim pritiskom zahvaljujući membrani koja se kontroliše iz izlaza.
- Prekidač slavine kontroliše električni ulaz i podešavanje slavine uređaja. Na taj način omogućava podešavanje temperature.



10 YEAR SPARE PART

2 YEAR GUARANTEE

ELEKTRIČNI GRIJAČI VODE INDUSTRIJSKOG TIPA

ŠIFRA PROIZVODA: YEIM

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- 30-75 C plinski kontakti termostat koji održava temperaturu vode na željenoj postavci.
- Granični termostat (isključuje se u slučaju pregrijavanja)
- Ekonomna struktura koja štedi energiju, laka montaža.
- Sigurnost rasterećenja nadpritiska.
- Siemens električna grupa.
- Električna kontrolna ploča od poliestera.
- Mogućnost popravke u bilo kom trenutku zahvaljujući unutrašnjem rezervoaru koji se može ukloniti.



10 YEAR SPARE PART

2 YEAR GUARANTEE

TEHNIČKI DETALJI

	Tip Kupatila	Tip Kuhinje
Nazivni napon	220 / 240 V	220 / 240 V
Nazivne sange	3000/4500/7500	3000/4500/7500
Current	13,6A/18,2A/31,8A	13,6A/18,2A/31,8A
Min. Pritisak Vode	0.2 bar	0.2 bar
Protok Vode	2-4lt/min	2-4lt/min
Klasa Zaštite	IP 04 Klasa	IP 04Klasa
Dodaci	ručni tuš	zaštićena izlazna cijev tople vode
Veličina Pakovanja	240x120x340 mm	240x120x340 mm

TEHNIČKI DETALJI

MODEL	yeim 100	yeim 160	yeim 200	yeim 250	yeim 300	yeim 400	yeim 500	yeim 600	yeim 800	yeim 1000	yeim 1250	yeim 1500	yeim 2000	yeim 2500	yeim 3000	yeim 4000	yeim 5000	yeim 6000	
Kapacitet (lt)	100 lt	160 lt	200 lt	250 lt	300 lt	400 lt	500 lt	600 lt	800 lt	1000 lt	1250 lt	1500 lt	2000 lt	2500 lt	3000 lt	4000 lt	5000 lt	6000 lt	
Galon	26	42	52	66	79	105	132	158	211	264	330	396	528	660	792	1056	1320	1585	
Snaga Grija A (kw/h)	4 kw/h	7,5 kw/h	7,5 kw/h	7,5 kw/h	10 kw/h	15 kw/h	20 kw/h	20 kw/h	30 kw/h	40 kw/h	40 kw/h	40 kw/h	40 kw/h	50 kw/h	50 kw/h	50 kw/h	60 kw/h	60 kw/h	60 kw/h
Kapacitet grijanja (kcal/h)	3440 kcal/h	6450 kcal/h	6450 kcal/h	6450 kcal/h	8600 kcal/h	12900 kcal/h	17200 kcal/h	17200 kcal/h	25800 kcal/h	34400 kcal/h	34400 kcal/h	34400 kcal/h	43000 kcal/h	43000 kcal/h	43000 kcal/h	51600 kcal/h	51600 kcal/h	51600 kcal/h	
Voltaža	230 / 380-400 / 50-60 hz																		
Unutrašnji rezervoar	EMAJIRANO ILI POCINČANI KOTAO NA 6112 KVALITETNOM LĪMU																		
Izolacija	100 mm staklena vuna																		
Razmak Podešavanja Termostata	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	
Ulaz-Izlazvode	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"	
Max. Radnpritisk	10 bar																		
Poluga	13 bar																		
Indikator	25A	40A / 3x25A	40A / 3x25A	40A / 3x25A	3X25 A	3X32 A	3X40 A	3X40 A	3X63 A	3X80 A	3X80 A	3X80 A	3X100 A	3X100 A	3X100 A	3X125 A	3X125 A	3X125 A	
Sigurnosni termostat	110 C LĪMIT																		
Vrijeme grijanja	75 min	60 min	75 min	95 min	95 min	75 min	75 min	65 min	95 min	75 min	95 min	105 min	115 min	135 min	165 min	180 min	225 min	270 min	
Dubina (mm)	600	750	750	750	750	870	870	1050	1050	1170	1170	1330	1450	1700	1700	1900	1900	1900	
Širina (mm)	450	560	560	560	560	660	660	830	830	950	950	1100	1200	1460	1450	1650	1650	1650	
Visina (mm)	1210	960	1250	1400	1750	1650	1950	1500	1850	1800	2100	180	2050	2250	2650	2400	2950	3450	
Bruto težina (kg)	58 kg	68 kg	78 kg	85 kg	95 kg	115 kg	145 kg	180 kg	215 kg	270 kg	310 kg	360 kg	480 kg	580 kg	650 kg	960 kg	1120 kg	1280 kg	
Pakovanje	Paleta- Balon Najlon- Stretch																		

PODNI GRIJAČ

ŠIFRA PROIZVODA: FEIM

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- 1 bar podesivi sigurnosni prekidač (zaštita od rada bez vode)
- Manometar (pritisak vode)
- Željena temperatura za maksimalno 20 minuta.
- Zaštitni sigurnosni ventil otvaranje na maksimalno 3 bara, automatski bajpas
- 99% efikasnosti, idealna veličina (zidni i podni tip)
- Sigurnosni termostat (granični termostat 90C)
- Digitalni termostat (30-85C), automatski ventilacioni otvor.
- Modulacija prema sobnoj temperaturi (sobni termostat opciono)
- 3-stepena cirkulaciona pumpa (WILO-GRUNDFOS)
- Zatvoreno proširenje prema kapacitetu (8-10-12-14-18 lt)
- 4 puta jeftina tarifa sa pametnim elektronskim mjeračem vremena
- Kontrola temperature zahvaljujući digitalnom displeju
- Vrlo tih (lako se instalira bilo gdje)
- 30% uštede na dizel, 20% uštede na TNG
- Zidni tip između 10-36 kW
- Tip poda između 40-50 kW
- Inteligentna procesorska kartica, bakarni pločasti izmjenjivač topline, hidroblok sa tri poluge



10 YEAR SPARE PART

2 YEAR GUARANTEE

TEHNIČKI DETALJI

MODEL	FEIM10	FEIM12	FEIM15	FEIM20	FEIM25	FEIM30	FEIM36	FEIM40	FEIM50	FEIM60	FEIM80	FEIM100	FEIM120	FEIM150	FEIM180
Površina(m2)	50-70	70-90	90-110	110-130	130-180	180-250	250-300	300-350	350-450	450-550	550-650	650-750	750-850	850-950	950-1100
Maksimalni grijači radiator	4-7	4-7	4-7	7-10	10-13	13-15	15-17	17-20	20-25	25-30	30-40	40-48	48-55	55-60	60-70
Kapacitet (KCAL/h)	8600	10320	12900	17200	21500	25800	30975	34400	43000	51600	68800	86000	103200	129000	155000
Uključeno 1 sat (kW/h)	4	5	7	12	14	15	17	20	25	30	40	50	55	65	75
Napon (V)	230-380	230-380	230-380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Osigurač (A)	50A 3X25	63A 3X25	85A 3X25	3X40	3X50	3X63	3X63	3X80	3X100	3X125	3X160	3X200	3X250	3X320	3x400
Kabl Veza	2x6 4x2,5	2x6 4x2,5	2x10 4x4	4x4	4x6	3x12	3x12	4x10	4x10	4x16	4x16	4x25	4x35	4x50	4x60
Razmak u postavljanju	30-85 C. Stepen														
Snaga Grija	1x10	6x2	7,5x2	10x2	7,5x2 10x1	10x3	12x3	10x4	10x5	10x6	8x10	12x5 4x10	12x10	10x15	12x15
Radni pritisak	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5
Cirkulaciona pumpa	15-6	15-6	15-6	15-6	15-6	15-6	15-6	-	-	-	-	-	-	-	-
Priključak radijatora	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	11/2"	11/2"	11/2"	11/2"	11/2"	11/2"	11/2"
Priključak za vodu	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Razmak za podešavanje tople vode	30-60°C	30-60°C	30-60°C	30-60°C	30-60°C	30-60°C	30-60°C	30-60°C	30-60°C	30-60°C	30-60°C	30-60°C	30-60°C	30-60°C	30-60°C
Zidni Vrsta (10-36 kW)	Širina: 440 MM			Dubina: 300 MM			Visina: 800 MM			Brutotežina: 40 KG					
Vrsta poda (40-50kw)	Širina: 500 MM			Dubina: 950 MM			Visina: 950 MM			Brutotežina: 80 KG					

TERMOKOTLAC / KOTLAC

ŠIFRA PROIZVODA: TEIMEB

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Ekološki prihvatljivo
- Otpornik od dugotrajne nehrđajuće cijevi
- Cijev za toplu vodu od nehrđajućeg čelika
- Pocinčani kotao
- Donji i gornji poklopac od ABS plastike koji se lako čisti i uzemljeni utikač izrađen od električne kontrolne ploče.
- Kao posebna proizvodnja, željeni kvalitet se proizvodi sa kotlom od nehrđajućeg čelika 304-316 L i bakarnim serpentinom

TEHNIČKI DETALJI TERMOKOTLOVA

MODEL	TEIM50	TEIM65	TEIM80	TEIM100	TEIM130	TEIM 150
Kapacitet	50LT	65LT	80LT	100 LT	130LT	150 LT
Snaga Grija A (kw/h)	2000 WATH/H					
Kapacitet grijača	1720 KCAL/H					
Napon Frekvencija	230V,9A,50HZ					
Izolacija	50 MM staklena vuna					
Razmak Podešavanja Termostata	30-75°C					
Serpentine Ulaz-Izlaz	3/4					
Voda Inter-Outlet	1/2"					
Maksimalni Radnpritisak	0,6 MPA					
Ispitni Pritisak	1,2 MPA					
Utikač	FABRICATION 16A Kabl					
Sigurnosni Termostat	LIMIT THERMOSTAT					
Dubina (mm)	450					
Radius (mm)	430					
Visina (mm)	600	720	860	1000	1250	1400
Brutotežina	23,5 KG	25,5 KG	28 KG	31 KG	34 KG	41 KG
Veličina Pakovanja	43X45X71	43X45X71	43X45X80	43X45X98	43X45X120	43X45X140

TEHNIČKI DETALJI KOTLA

MODEL	TEIM50	TEIM65	TEIM80	TEIM100	TEIM130	TEIM 150
Kapacitet	50LT	65LT	80LT	100 LT	130LT	150 LT
Snaga Grija A (kw/h)	2000 WATH/H					
Kapacitet Grijača	1720 KCAL/H					
Napon Frekvencija	230V,9A,50HZ					
Izolacija	50 MM staklena vuna					
Razmak Podešavanja Termostata	30-75°C					
Serpentine Ulaz-Izlaz	3/4					
Voda Inter-Outlet	1/2"					
Maksimalni Radnpritisak	0,6 MPA					
Ispitni Pritisak	1,2 MPA					
Dubina(mm)	450					
Radius(mm)	430					
Visina (mm)	600	720	860	1000	1250	1400
Brutotežina	20 KG	22 KG	26 KG	28 KG	31 KG	37 KG
Veličina Pakovanja	43X45X71	43X45X71	43X45X80	43X45X98	43X45X120	43X45X140



10 YEAR SPARE PART

2 YEAR GUARANTEE



10 YIL YEDEK PARÇA

2 YIL GARANTİ

JEDAN SERPENTINSKI KOTAO

ŠIFRA PROIZVODA: YEIMTBSB

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Kapacitet između 160-6000 litara
- Izolacija industrijske staklene vune po mjeri
- Winlex umjetna koža koja se lako skida
- Katodna zaštita sa magnezijumskom anodnom šipkom
- Visoka efikasnost
- Opcioni električni otpor



- Radni pritisak 10 bara, ispitni pritisak 13 bara
- Površine u kontaktu sa vodom su higijenske i otporne na koroziju zahvaljujući emajlu sa dodatkom titana debljine 250-400 mikrona
- Jednostavan i elegantan izgled (različite opcije boja)
- Mogućnost lake i serijske montaže
- Specijalni kotao od nerđajućeg čelika 304-316 L kvaliteta i mogućnost proizvodnje bakrenih serpentina



TEHNIČKI DETALJI

MODEL	yeim 100	yeim 160	yeim 200	yeim 250	yeim 300	yeim 400	yeim 500	yeim 600		yeim 800	yeim1000	yeim 1250	yeim 1500	yeim 2000	yeim 2500	yeim 3000	yeim 4000	yeim 5000	yeim 6000
Kapacitet LT	100 lt	160 lt	200 lt	250lt	300lt	400 lt	500 lt	600 lt		800 lt	1000 lt	1250 lt	1500 lt	2000 lt	2500 lt	300 lt	4000 lt	5000 lt	6000 lt
Galon	26	42	52	66	79	105	132	158		211	264	330	396	528	660	792	1056	1320	1585
Temperaturni mjerač	SPIRALNI TERMOMETAR																		
Vanjski premaz kotla	VINILNA OBLOGA KOJA SE LAKO SKIDA																		
Premaz unutrašnjeg rezervoara	EMAJLIRANO ILI POCINČANI KOTAO NA 6112 KVALITETNOM LIMU																		
Izolacija	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna
Inter-Outlet Rezervoara	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"		1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"
Voda Inter-Outlet	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"		1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Cirkulacija	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"		1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"	2"	2"
Poklopac za čišćenje unutrašnjeg rezervoara	OPCIONI POKLOPAC ZA ČIŠĆENJE PRIRUBNICE																		
Max. radni pritisak	10 bar																		
Senzor termostata	1/2																		
Serpentine Surface Area	0,63	0,84	1,05	1,18	1,23	1,89	2,29	2,79		3,21	3,48	4,13	4,79	4,79	6,59	7	8,5	10	12
Ispitni Pritisak	13 bar																		
Dubina(mm)	600	750	750	750	750	870	870	1050		1050	1170	1170	1330	1450	1700	1700	1900	1900	1900
Radijus(mm)	450	560	560	560	560	660	660	830		830	950	950	1100	1200	1460	1450	1650	1650	1650
Visina(mm)	1210	960	1250	1400	1750	1650	1950	1500		1850	1800	2100	180	2050	2250	2650	2400	2950	3450
Bruto težina	58 kg	68 kg	78 kg	85 kg	95 kg	115 kg	145 kg	180 kg		215 kg	270 kg	310 kg	360 kg	480 kg	580 kg	650 kg	960 kg	1120 kg	1280 kg
Pakovanje	Paleta- Balon Najlon- Stretch																		
Temperatura protoka grijača (LT/h)	KAPACITET PROIZVODNJE TOPLE VODE: ULAZ HLADNE VODE 10 C IZLAZ TOPLE VODE 45 C PRODUKTIVNOST																		
Primarni:90Lt/h	621	1113	1345	1625	1905	2075	2101	2329		2785	2802	3124	3447	3897	4397	5395	6370	7650	8970
Primarni:80 Lt/h	540	980	1115	1289	1463	1533	1585	1653		1789	2103	2491	2880	3056	3650	4200	4960	5500	6250
Primarni:70 Lt/h	322	599	694	771	849	976	1026	1082		1196	1264	1717	2171	2579	2890	3150	4320	5250	6050
Primarni:60 Lt/h	161	290	356	378	401	460	601	629		687	765	890	1015	1060	1520	2230	3025	3950	4870
Primarni:50 Lt/h	123	163	199	235	274	301	389	425		498	577	770	963	980	1460	2068	2896	3560	4283

ELEKTRİÇNI KOTAO ZA JEDAN SERPENTIN

ŠIFRA PROIZVODA: YEIMETBSB

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Kapacitet između 100-6000 litara
- Izolacija industrijske staklene vune po mjeri
- Winlex umjetna koža koja se lako skida
- Katodna zaštita sa magnezijumskom anodnom šipkom
- Visoka efikasnost
- Opcioni električni otpor

10
YEAR
SPARE PART

2
YEAR
GUARANTEE



- Radni pritisak 10 bara, ispitni pritisak 13 bara
- Površine u kontaktu sa vodom su higijenske i otporne na koroziju zahvaljujući emajlu sa dodatkom titana debljine 250-400 mikrona
- Jednostavan i elegantan izgled (različite opcije boja)
- Mogućnost lake i serijske montaže
- Specijalni kotao od nerđajućeg čelika 304-316 L kvaliteta i mogućnost proizvodnje bakrenih serpentina

10
YEAR
SPARE PART

2
YEAR
GUARANTEE



TEHNIČKI DETALJI

MODEL	yeim 100	yeim 160	yeim 200	yeim 250	yeim 300	yeim 400	yeim 500	yeim 600	yeim 800	yeim1000	yeim 1250	yeim 1500	yeim 2000	yeim 2500	yeim 3000	yeim 4000	yeim 5000	yeim 6000
Kapacitet LT	100 lt	160 lt	200 lt	250 lt	300 lt	400 lt	500 lt	600 lt	800 lt	1000 lt	1250 lt	1500 lt	2000 lt	2500 lt	300 lt	4000 lt	5000 lt	6000 lt
Galon	26	42	52	66	79	105	132	158	211	264	330	396	528	660	792	1056	1320	1585
Snaga Grija (kw/h)	4 kw/h	7,5 kw/h	7,5 kw/h	7,5 kw/h	10 kw/h	15 kw/h	20 kw/h	20 kw/h	30 kw/h	40 kw/h	40 kw/h	40 kw/h	50 kw/h	50 kw/h	50 kw/h	60 kw/h	60 kw/h	60 kw/h
Kapacitet Grijača kcal/h	3440 kcal/h	6450 kcal/h	6450 kcal/h	6450 kcal/h	8600 kcal/h	12900 kcal/h	17200 kcal/h	17200 kcal/h	25800 kcal/h	34400 kcal/h	34400 kcal/h	34400 kcal/h	43000 kcal/h	43000 kcal/h	43000 kcal/h	51600 kcal/h	51600 kcal/h	51600 kcal/h
Temperaturni Mjerač	SPIRALNI TERMOMETAR																	
Vanjski Premaz Kotla	VINILNA OBLOGA KOJA SE LAKO SKIDA																	
Premaz Unutrašnjeg Rezervoara	EMALIRANO ILI POČINČANI KOTAO NA 6112 KVALITETNOM LIMU																	
Izolacija	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm staklena vuna	100 mm glass wool	100 mm glass wool	100 mm glass wool	100 mm glass wool	100 mm glass wool	100 mm glass wool	100 mm glass wool	100 mm glass wool	100 mm glass wool	100 mm glass wool
Razmak Za Podešavanje Termostata	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C
Inter-Outlet Rezervoara	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"
Voda Inter-Outlet	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Cirkulacija	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"	2"	2"
Poklopac za čišćenje unutrašnjeg rezervoara	OPCIONI POKLOPAC ZA ČIŠĆENJE PRIRUBNICE																	
Max. Radni Pritisak	10 bar																	
Senzor termostata	1/2																	
Serpentine Surface Area	0,63	0,84	1,05	1,18	1,23	1,89	2,29	2,79	3,21	3,48	4,13	4,79	4,79	6,59	7	8,5	10	12
Osigurač	25A	40A / 3x25A	40A / 3x25A	40A / 3x25A	3X25 A	3X32 A	3X40 A	3X40 A	3X63 A	3X80 A	3X80 A	3X80 A	3X100 A	3X100 A	3X100 A	3X125 A	3X125 A	3X125 A
Sigurnosni termostat	110 C LİMİT																	
Ispitni Pritisak	13 bar																	
Dubina (mm)	600	750	750	750	750	870	870	1050	1050	1170	1170	1330	1450	1700	1700	1900	1900	1900
Radijus(mm)	450	560	560	560	560	660	660	830	830	950	950	1100	1200	1460	1450	1650	1650	1650
Visina (mm)	1210	960	1250	1400	1750	1650	1950	1500	1850	1800	2100	180	2050	2250	2650	2400	2950	3450
Bruto težina	58 kg	68 kg	78 kg	85 kg	95 kg	115 kg	145 kg	180 kg	215 kg	270 kg	310 kg	360 kg	480 kg	580 kg	650 kg	960 kg	1120 kg	1280 kg
Pakovanje	PALETA- BALON NAJLON- STRETCH									PALETA-BALON NAJLON-STRETCH								
Temperatura protoka grijača (LT/h)	KAPACITET PROIZVODNJE TOPLE VODE: ULAZ HLADNE VODE 10 C IZLAZ TOPLE VODE 45 C PRODUKTIVNOST									KAPACITET PROIZVODNJE TOPLE VODE: ULAZ HLADNE VODE 10 C IZLAZ TOPLE VODE 45 C PRODUKTIVNOST								
Primarni:90 Lt/h	621	1113	1345	1625	1905	2075	2101	2329	2785	2802	3124	3447	3897	4397	5395	6370	7650	8970
Primarni:80 Lt/h	540	980	1115	1289	1463	1533	1585	1653	1789	2103	2491	2880	3056	3650	4200	4960	5500	6250
Primarni:70 Lt/h	322	599	694	771	849	976	1026	1082	1196	1264	1717	2171	2579	2890	3150	4320	5250	6050
Primarni:60 Lt/h	161	290	356	378	401	460	601	629	687	765	890	1015	1060	1520	2230	3025	3950	4870
Primarni:50 Lt/h	123	163	199	235	274	301	389	425	498	577	770	963	980	1460	2068	2896	3560	4283

DUAL SERPENTIN KOTAO

ŠIFRA PROIZVODA: YEIMCBSB

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Kapacitet između 100-6000 litara
- Izolacija industrijske staklene vune po mjeri
- Winlex umjetna koža koja se lako skida
- Katodna zaštita sa magnezijumskom anodnom šipkom
- Visoka efikasnost
- Opcioni električni otpor



- Radni pritisak 10 bara, ispitni pritisak 13 bara
- Površine u kontaktu sa vodom su higijenske i otporne na koroziju zahvaljujući emajlu sa dodatkom titana debljine 250-400 mikrona
- Jednostavan i elegantan izgled (različite opcije boja)
- Mogućnost lake i serijske montaže
- Specijalni kotao od nerđajućeg čelika 304-316 L kvaliteta i mogućnost proizvodnje bakrenih serpentina



TEHNIČKI DETALJI

MODEL	yeim 160	yeim 200	yeim 250	yeim 300	yeim 400	yeim 500	yeim 600	yeim 800	yeim 1000	yeim 1250	yeim 1500	yeim 2000	yeim 2500	yeim 3000	yeim 4000	yeim 5000	yeim 6000
Kapacitet LT	160 lt	200 lt	250lt	300 lt	400 lt	500 lt	600 lt	800 lt	1000 lt	1250 lt	1500 lt	2000 lt	2500 lt	300 lt	4000 lt	5000 lt	6000 lt
Galon	42	52	66	79	105	132	158	211	264	330	396	528	660	792	1056	1320	1585
Temperaturni mjerac	SPIRALNI TERMOMETAR																
Vanjski Premaz Kotla	VINILNA OBLOGA KOJA SE LAKO SKIDA																
Premaz Unutrašnjeg Rezervoara	EMAJLIrano ILI POCINČANI KOTAO NA 6112 KVALITETNOM LIMU																
Izolacija	100 Mm Staklena Vuna																
Inter-Outlet Rezervoara	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"
Voda Inter-Outlet	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Cirkulacija	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"	2"	2"
Poklopac za čišćenje unutrašnjeg rezervoara	OPCIONI POKLOPAC ZA ČIŠĆENJE PRIRUBNICE																
Max. Radni Pritisak	10 bar																
Senzor termostata	1/2																
Serpentine Surface Area Osigurač	0,84	1,05	1,18	1,23	1,89	2,29	2,79	3,21	3,48	4,13	4,79	4,79	6,59	7	8,5	10	12
Top Serpentine Surface Area	0,84	1,05	1,18	1,23	1,89	2,29	2,79	3,21	3,48	4,13	4,79	4,79	6,59	7	8,5	10	12
Ispitni Pritisak	13 bar																
Dubina (mm)	750	750	750	750	870	870	1050	1050	1170	1170	1330	1450	1700	1700	1900	1900	1900
Radijus(mm)	560	560	560	560	660	660	830	830	950	950	1100	1200	1460	1450	1650	1650	1650
Visina (mm)	960	1250	1400	1750	1650	1950	1500	1850	1800	2100	180	2050	2250	2650	2400	2950	3450
Bruto težina	68 kg	78 kg	85 kg	95 kg	115 kg	145 kg	180 kg	215 kg	270 kg	310 kg	360 kg	480 kg	580 kg	650 kg	960 kg	1120 kg	1280 kg
Pakovanje	Paleta- Balon Najlon- Stretch																
Temperatura Protoka Grijaa (LT/h)	KAPACITET PROIZVODNJE TOPLE VODE: ULAZ HLADNE VODE 10 C IZLAZ TOPLE VODE 45 C PRODUKTIVNOST																
Primarni:90 Lt/h	724	802	843	884	1290	1694	1848	2001	2065	2143	2221	2296	3116	3553	4292	5067	6070
Primarni:80 Lt/h	538	678	729	779	802	1178	1380	1582	1601	1666	1730	1891	2530	2885	3503	4120	4940
Primarni:70 Lt/h	302	368	407	446	537	717	808	919	926	1041	1156	1236	1916	2185	2632	3106	3650
Primarni:60 Lt/h	142	181	192	203	269	371	437	503	513	588	663	690					
Primarni:50 Lt/h	99	114	140	166	189	248	290	332	365	427	489	523					

ELEKTRİÇNI KOTAO DUAL SERPENTIN

ŠIFRA PROIZVODA: YEIMECBSB

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Kapacitet između 160-6000 litara
- Izolacija industrijske staklene vune po mjeri
- Winlex umjetna koža koja se lako skida
- Katodna zaštita sa magnezijumskom anodnom šipkom
- Visoka efikasnost
- Opcioni električni otpor



- Radni pritisak 10 bara, ispitni pritisak 13 bara
- Površine u kontaktu sa vodom su higijenske i otporne na koroziju zahvaljujući emajlu sa dodatkom titana debljine 250-400 mikrona
- Jednostavan i elegantan izgled (različite opcije boja)
- Mogućnost lake i serijske montaže



TEHNIČKI DETALJI

MODEL	yeim 160	yeim 200	yeim 250	yeim 300	yeim 400	yeim 500	yeim 600	yeim 800	yeim1000	yeim 1250	yeim 1500	yeim 2000	yeim 2500	yeim 3000	yeim 4000	yeim 5000	yeim 6000				
Kapacitet LT	160 lt	200 lt	250lt	300lt	400 lt	500 lt	600 lt	800 lt	1000 lt	1250 lt	1500 lt	2000 lt	2500 lt	300 lt	4000 lt	5000 lt	6000 lt				
Galon	42	52	66	79	105	132	158	211	264	330	396	528	660	792	1056	1320	1585				
Snaga Grija (kw/h)	4 kw/h	7,5 kw/h	7,5 kw/h	7,5 kw/h	10 kw/h	15 kw/h	20 kw/h	20 kw/h	30 kw/h	40 kw/h	40 kw/h	40 kw/h	50 kw/h	50 kw/h	50 kw/h	60 kw/h	60 kw/h				
Kapacitet grijača	3440 kcall/h	6450 kcall/h	6450 kcall/h	6450 kcall/h	8600 kcall/h	12900 kcall/h	17200 kcall/h	17200 kcall/h	25800 kcall/h	34400 kcall/h	34400 kcall/h	34400 kcall/h	43000 kcall/h	43000 kcall/h	43000 kcall/h	51600 kcall/h	51600 kcall/h				
Temperaturni Mjerač	SPIRALNI TERMOMETAR																				
Vanjski premaz kotla	VINILNA OBLOGA KOJA SE LAKO SKIDA																				
Premaz Unutrašnjeg Rezervoara	EMAJLIČANO ILI POCINČANI KOTAO NA 6112 KVALITETNOM LIMU																				
Izolacija	100 mm staklena vuna																				
Razmak Za Podešavanje Termostata	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C	30-75 C				
Inter-Outlet Rezervoara	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"				
Voda Inter-Outlet	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"				
Cirkulacija	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"	2"	2"				
Poklopac za čišćenje unutrašnjeg rezervoara	OPCIONI POKLOPAC ZA ČIŠĆENJE PRIRUBNICE																				
Max. Radni Pritisak	10 bar											10 bar									
Senzor Termostata	1/2											1/2									
Serpentine Surface Area	0,84	1,05	1,18	1,23	1,89	2,29	2,79	3,21	3,48	4,13	4,79	4,79	6,59	7	8,5	10	12				
Top Serpentine Surface Area	0,84	1,05	1,18	1,23	1,89	2,29	2,79	3,21	3,48	4,13	4,79	4,79	6,59	7	8,5	10	12				
Osigurač	25A	40A / 3x25A	40A / 3x25A	40A / 3x25A	3X25 A	3X32 A	3X40 A	3X40 A	3X63 A	3X80 A	3X80 A	3X80 A	3X100 A	3X100 A	3X100 A	3X125 A	3X125 A				
Sigurnosni termostat	110 C LİMİT																				
Dubina (mm)	750	750	750	750	870	870	1050														
Radius(mm)	560	560	560	560	660	660	830	1050	1170	1170	1330	1450	1700	1700	1900	1900	1900				
Visina (mm)	960	1250	1400	1750	1650	1950	1500	830	950	950	1100	1200	1460	1450	1650	1650	1650				
Bruto Težina	68 kg	78 kg	85 kg	95 kg	115 kg	145 kg	180 kg	1850	1800	2100	180	2050	2250	2650	2400	2950	3450				
Pakovanje	PALETA- BALON NAJLON- STRETCH											215 kg	270 kg	310 kg	360 kg	480 kg	580 kg	650 kg	960 kg	1120 kg	1280 kg
Temperatura protoka grijača (LT/h)	KAPACITET PROIZVODNJE TOPLE VODE: ULAZ HLADNE VODE 10 C IZLAZ TOPLE VODE 45 C PRODUKTIVNOST																				
Primarni:90 Lt/h	724	802	843	884	1290	1694	1848														
Primarni:80 Lt/h	538	678	729	779	802	1178	1380	2001	2065	2143	2221	2296	3116	3553	4292	5067	6070				
Primarni:70 Lt/h	302	368	407	446	537	717	808	1582	1601	1666	1730	1891	2530	2885	3503	4120	4940				
Primarni:60 Lt/h	142	181	192	203	269	371	437	919	926	1041	1156	1236	1916	2185	2632	3106	3650				
Primarni:50 Lt/h	99	114	140	166	189	248	290	503	513	588	663	690									
								332	365	427	489	523									

AKUMULACIJSKI SPREMNIK

ŠIFRA PROIZVODA: YEIMAT

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Kapacitet između 100-6000 litara
- Izolacija industrijske staklene vune po mjeri
- Winlex umjetna koža koja se lako skida
- Katodna zaštita sa magnezijumskom anodnom šipkom
- Visoka efikasnost
- Opcioni električni otpor



- Radni pritisak 10 bara, ispitni pritisak 13 bara
- Površine u kontaktu sa vodom su higijenske i otporne na koroziju zahvaljujući emajlu sa dodatkom titana debljine 250-400 mikrona
- Jednostavan i elegantan izgled (različite opcije boja)
- Mogućnost lake i serijske montaže
- Specijalni kotao od nerđajućeg čelika 304-316 L kvaliteta i mogućnost proizvodnje bakrenih serpentina



TEHNIČKI DETALJI

MODEL	yeim 100	yeim 160	yeim 200	yeim 250	yeim 300	yeim 400	yeim 500	yeim 60l	yeim 800	yeim1000	yeim 1250	yeim 1500	yeim 2000	yeim 2500	yeim 3000	yeim 4000	yeim 5000	yeim 6000
Kapacitet	100 lt	160 lt	200 lt	250	300	400 lt	500 lt	600 lt	800 lt	1000 lt	1250 lt	1500 lt	2000 lt	2500 lt	300 lt	4000 lt	5000 lt	6000 lt
Galon	26	42	52	66	79	105	132	158	211	264	330	396	528	660	792	1056	1320	1585
Vanjski premaz kotla	VINILNA OBLOGA KOJA SE LAKO SKIDA																	
Premaz Unutrašnjeg Rezervoara	EMAJLIRANO ILI POCINČANI KOTAO NA 6112 KVALITETNOM LIMU																	
Izolacija	100 mm staklena vuna																	
Inter-Outlet rezervoara	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	2"	2"	2"
Voda Inter-Outlet	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Poklopac za čišćenje unutrašnjeg rezervoara	OPCIONI POKLOPAC ZA ČIŠĆENJE PRIRUBNICE																	
Max. Radni pritisak	10 bar																	
Senzor termostata	1/2																	
Ispitni Pritisak	13 bar																	
Radius(mm)	450	560	560	560	560	660	660	830	830	950	950	1100	1200	1460	1450	1650	1650	1650
Visina (mm)	1210	960	1250	1400	1750	1650	1950	1500	1850	1800	2100	180	2050	2250	2650	2400	2950	3450
Bruto težina	58 kg	68 kg	78 kg	85 kg	95 kg	115 kg	145 kg	180 kg	215 kg	270 kg	310 kg	360 kg	480 kg	580 kg	650 kg	960 kg	1120 kg	1280 kg
Pakovanje	PALETA- BALON NAJLON- STRETCH																	

KOTAO SA VELIKIM

IZMJENJAČ ZA TEIMBFR HPB

TOPLINSKA PUMPA

- Proizveden je u potpunosti u skladu sa EN 12897: 2006 standardima.
- Emajlirani skougličnom čeliku
- Vinilnaoblogakoja se lakoskida
- Katodna zaštita Magnezijum anoda
- 100 mm staklenavuna
- Serpentski izmjenjivač
- Standardni električni ulaz grijača za rezervnogrijanje
- Kontrolna tabla (opciono)



TEHNIČKI DETALJI

MODEL KOTLA	YEIMHPB150		YEIMHPB 200		YEIMHPB 300	
Kapacitet (lt)	150		200		300	
Prečnik (mm)	540	600	540	600	540	600
Visina (mm)	1000		1200		1800	
Izlaz Tople Vode	1"		1"		1"	
Ulazgrijača	1"		1"		1"	
Izlazgrijača	1"		1"		1"	
Cirkulacija	3/4"		3/4"		3/4"	
Ulazhladne vode	1"		1"		1"	
Serpentskapovršina (m ²)	1,6		2		3	
Puizolacija (42 kg/m ³)	30mm	60mm	30mm	60mm	30mm	60mm
Prirubnicazačišćenje	opciono		opciono		opciono	

BUFFER TANK

ŠIFRA PROIZVODA TEIMBFR

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

- Metalno kućšte obloženo elektrostatčkm prahom
- Izolacija ndustrjske staklene vune po mjer
- Radn prtsak 10 bara
- 6112 kvalitetnom limu
- Lako se čst ABS donj gornj poklopac.



TEHNIČKI DETALJI

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
40 LT	440	270	170	170	270	430		
60 LT	620	430	190	190	430	430		
80 LT	780	600	500	290	170	170	600	430
100 LT	960	780	670	290	182	182	780	430



**Heat Systems Endrija Trgovačko Društvo s
Ograničenom Odgovornošću (d.o.o.)**

FABRIKA

Erenler OSB Mah. 6. Sk. No: 9/2
Merkez/ AKSARAY

SKLADIŐTE

Kartalpe Mah. Hayırlı Cad.
2. Yalçın Sk. No: 18 Sefaköy
Küçükçekmece / İSTANBUL

URED

Çobançeşme Mah. Sanayi Cad.
Nish İstanbul Residence No: 44/B
B Blok D: 182 Bahçelievler / İST.



www.fentes.com.tr

